

veilig. De kracht die in de constructie optreedt komt overeen met de kracht waartoe de energieabsorberende voorziening de valbelasting (7.1). Let op de maximale doorbuigingswaarde van het ankergereedschap

en de sling met elkaar in contact komen, kan het bandmateriaal door te beschadigd raken (doorsmelten). (Fig. 8)

Als tussenbelag, als zelfbelag, als belay voor belay stations, als
 alle andere toezeggingen! Stoppen moeten alleen statisch worden

tussenstop met karabingers (express sets) is het essentieel om aandacht

stige belasting kan de karabijnhaak van het vaste punt losraken of zelfs

10.1 - 10.3) een karabijnhaakbevestiging van de expressorbevestiging van een anti-twist/ karabijnhaakbevestiging („anti-twist“) voor expressor letten dat de karabijnhaak door de band van de expressor wordt 11).

product voor en na elk gebruik op beschadigingen of veranderingen en arbeid van de etikettering. Regelmatige inspecties moeten ten minste jaar worden uitgevoerd door een bevoegd persoon (bijv. DGUV Grundsatz 2) en de aanbevelingen van de fabrikant.

ere controle moet het product gemerkt worden met de datum van de ie. (De singelband NIET etiketteren!).
oet onmiddellijk worden weggegooid:
mechanische stress (harde val)
ken van de rijpheid voor de teruggooi

onmeetbare zware vervuiling (b.v. door zand, vet, oliën, enz.)
met chemicaliën
overmatige slijtage (beschadigde naden, versleten of verkleurd bandmateriaal)
ermische belasting, contact- of wrijvingswarmte (zichtbare versmelting of spoeling).

is afhankelijk van het product, de gebruiksfrequentie en de externe omstandigheden. Voor voor en na elk gebruik een zorgvuldige visuele controle van het product is van belang. Het is belangrijk om de gebruiker te wijzen op de juiste gebruiksaanwijzingen en de levensduur van het product. Het is belangrijk om de gebruiker te wijzen op de juiste gebruiksaanwijzingen en de levensduur van het product. Het is belangrijk om de gebruiker te wijzen op de juiste gebruiksaanwijzingen en de levensduur van het product.

geval van extreme belasting of beschadiging kan de levensduur van het product teruggebracht tot eenmalig gebruik (bijvoorbeeld na een zware valraffactor >1). Het product moet dan onmiddellijk uit gebruik worden genomen.

Opslag
Product in geschikte containers, beschermd tegen direct zonlicht en stress.
Product op een droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht. Onjuiste
levensduur van het product negatief beïnvloeden!

de producten in lauw water (eventueel met toevoeging van neutrale
spooien met helder water. Langzaam drogen bij kamertemperatuur
-ogtromen, op warmtebronnen of in direct zonlicht.

aanvullingen of reparaties mogen niet door de gebruiker worden
aanvullingen of reparaties mogen niet door de gebruiker worden
aanvullingen of reparaties mogen niet door de gebruiker worden

13 Persoonsinformatie

13.1) Aankoopdatum

13.2) Factuur gebuik

13.3) Gebruiker
13.4) Bedrijf
inspectie
certificeringsinstanties
afgeveleiding

Information om brug

od faldt fra højder og bør tildeles en person. Det er specielt designet og rug ved arbejde i højden og bjergbestigningsaktiviteter til beskyttelse højden og bør kun anvendes til disse formål. Disse aktiviteter anses i for at være farlige. Udstyret må kun anvendes af personer med et godtisk helbred. De skal være uddannet i sikker anvendelse og have denviden eller være under opsyn af en sådan person. Manglende

øve fatale følger. De er ansvarlige for de risici og farer, de udsætter sig
 skal foreligge nød- og redningsplaner for alle eventualiteter.
 staltninger skal kunne gennemføres så hurtigt som muligt.

ændres eller manipuleres med udstyret! I tilfælde af ændringer af udstyret
 de overholdelse af denne vejledning eller af de gældende bestemmelser
 lse af ulykker gælder producentens udvidede produktansvar ikke.

skal sælgeren afklare dette med SKYLOTEC inden videresalg.
gen skal stilles til rådighed for brugeren.

Ikkerhedsanvisninger

kun anvendes med testede og godkendte komponenter (CE-mærkning).
alle komponenter, skal du sikre dig, at de er kompatible med dit produkt.
når forskellige dele af udstyret, skal du sikre dig, at den funktionelle

mindst 22 KN på fremstillingstidspunktet (fig. 14), medmindre andet er detaljer i tabellen). Vådhed, isdannelsen, UV-stråling og langvarig kan have en negativ indvirkning på sliings styrke og bør undgås. skarpe kanter skal undgås for enhver pris, da disse kan beskadige 1.)

anvisninger til brug ved arbejde i højden

ndt sikrer energibSORberer, at de dynamisk virkende kræfter er maksimalt 6 kN ved opfangning af brugeren. Ved anvendelse som sikringsssystem) skal det sikres, at lanyardet (EN 354) inklusive for forbindelselelementer (EN 362) ikke overstiger en maksimal samlet vægt af 100 kg. (Fig. 2) De respektive anvisninger for de andre komponenter, der sikringssystemet, skal overholdes.

afstand ca. 1 m

