



MAMMUT

SWISS DESIGN SINCE 1862

HI-MAMMUT 1019

SMART 2.0

Head Office

Mammut Sports Group AG
Birren 5, 5703 Seon, Switzerland

EN 15151-2:2012

Type 2
Devices for belaying and abseiling
without the function to adjust the friction

PPE test conducted by:
Apave Sudeuropé SAS (n°0082)

Mammut-Bassecamp 1
87787 Wolfertschwenden, Germany

mammut.com

CS 60193
13322 Marseille Cedex 16, France

POSITION DE VIE ET ÉLIMINATION

S'assurer que les EPI sont en parfait état.

Mammut recommande de procéder à

un examen minutieux de l'ensemble de

la corde de freinage.

Si tout élément est défectueux ou

corrodié, il ne doit pas être utilisé.

Si une partie de la corde de

freinage est endommagée, la remplacer

par une nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

corrodiée, la remplacer par une

nouvelle.

Si une partie de la corde de

freinage est défectueuse ou

